



## PRZEDMIAR ROBÓT

## Załącznik nr 10 - 1 do SIWZ

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia  
45442100-8 Roboty malarskie  
45431200-9 Kładzenie glazury  
45410000-4 Tynkowanie  
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

NAZWA INWESTYCJI : Remont WC przy przychodni w SDM "PASAT" w Szczecinie  
ADRES INWESTYCJI : Szczecin, ul. Starzyńskiego 9  
INWESTOR : Akademia Morska w Szczecinie  
ADRES INWESTORA : Szczecin, ul. Wały Chrobrego 1-2  
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Wiesław Roszatycki (REMONTOWO-BUDOWLANA)  
DATA OPRACOWANIA : 28 luty 2014

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł  
Poziom cen : 1 kw. 14

### NARZUTY

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

*Słownie: zero i 00/100 zł*

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
28 luty 2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Remont WC w SDM "PASAT" Akademii Morskiej w Szczecinie</b>					
1		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>			
1	KNR 4-01 d.1 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
2	KNR 4-01 d.1 0354-01	Wykucie z muru belek stalowych nadprożowych	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
3	KNR 4-01 d.1 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 (1.76+2.19+0.24+1.57+0.24+0.79+0.43+0.26+0.34+0.8)*3.13	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	26.981	
				RAZEM	26.981
4	KNR 4-01 d.1 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m <sup>2</sup>		
		50.0	m <sup>2</sup>	50.000	
				RAZEM	50.000
5	KNR 4-01 d.1 0348-07	Rozebranie ścianki grub.do 15 cm na zaprawie cementowej (2.19+0.08+1.57+0.81+0.4+0.08+0.85+1.1+1.76+0.94+0.16+0.94)*3.19	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	34.707	
				RAZEM	34.707
6	KNR 4-01 d.1 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 1.0*2.3*2 <powiększenie>0.20*2.3	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	4.600	
			m <sup>3</sup>	0.460	
				RAZEM	5.060
7	KNR 4-01 d.1 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 2.89*3.92	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	11.329	
				RAZEM	11.329
8	KNR-W 4-01 d.1 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej poz.7	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	11.329	
				RAZEM	11.329
2	45431000-7	<b>PRACE BUDOWLANE</b>			
9	KNR 4-01 d.2 0304-01	Zamurowanie otworów w ścianach po otworach drzwiowych na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami 0.94*2.1	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	1.974	
				RAZEM	1.974
10	KNR 9-01 d.2 0105-01	Ściany działowe o wys. do 4,5 m z bloków wapienno-piaskowych o grubosci 8 cm. (1.61+1.52+2.21+2.22)*2.80	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	21.168	
				RAZEM	21.168
11	KNR 9-01 d.2 0105-02	Ściany działowe o wys. do 4,5 m z bloków wapienno-cementowych grubość muru 18 cm (0.10+1.03)*2.80	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3.164	
				RAZEM	3.164
12	KNR 2-02 d.2 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych 1.3*4	m		
			m	5.200	
				RAZEM	5.200
13	KNR 2-02 d.2 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach <pom. WCniepełno>(1.61+2.1)*2*3.19 <pom. umywalnia>(2.21+1.52)*2*3.19 <pom. WC>(2.09+1.27)*2*3.19 <wnęka>(1.61+0.69)*2*3.19	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	23.670	
			m <sup>2</sup>	23.797	
			m <sup>2</sup>	21.437	
			m <sup>2</sup>	14.674	
				RAZEM	83.578
14	KNR 4-01 d.2 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 3.92*2.89	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	11.329	
				RAZEM	11.329
15	NNRNKB d.2 202 2701-01	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi o wymiarach 60x60 cm - zgodnie z ST. <pom. WCniepełno>1.61*2.10 <umywalnia>2.21*1.52 <pom. WC>2.09*1.27	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3.381	
			m <sup>2</sup>	3.359	
			m <sup>2</sup>	2.654	
				RAZEM	9.394
16	KNR 2-02 d.2 1101-02	Podkłady betonowe na stropie <pom. WCniepełno>1.61*2.10*0.05 <umywalnia>2.21*1.52*0.05 <pom. WC>2.09*1.27*0.05 <wnęka>1.61*0.69*0.05	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.169	
			m <sup>3</sup>	0.168	
			m <sup>3</sup>	0.133	
			m <sup>3</sup>	0.056	
				RAZEM	0.526

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 2-02 d.2 0607-01 analogia	Izolacje, paroizolacja z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe - współczynnik do R=0,5 poz.19	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.505	
				RAZEM	10.505
18	KNR 0-41 d.2 0101-01	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii bitu- micznej - gruntowanie ręcznie poz.19	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.505	
				RAZEM	10.505
19	KNR 0-41 d.2 0107-03	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii - uszczelnie- nie powierzchni poddanych działaniu wody bez ciśnienia <pom. WCniepełno>1.61*2.10 <umywalnia>2.21*1.52 <pom. WC>2.09*1.27 <wnęka>1.61*0.69	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.381 3.359 2.654 1.111	
				RAZEM	10.505
20	KNR 0-41 d.2 0104-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami w technologii biturucznej  <pom. WCniepełno>(1.61+2.10)*2 <umywalnia>(2.21+1.52)*2 <pom. WC>(2.09+1.27)*2 <wnęka>(1.61+0.69)*2	m m m m	7.420 7.460 6.720 4.600	
				RAZEM	26.200
21	KNR 2-02 d.2 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarłe na ostro <pom. WCniepełno>1.61*2.10 <umywalnia>2.21*1.52 <pom. WC>2.09*1.27 <wnęka>1.61*0.69	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.381 3.359 2.654 1.111	
				RAZEM	10.505
22	KNR 2-02 d.2 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za zmianę grubości o 30 mm Krotność = 3 poz.21	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.505	
				RAZEM	10.505
23	KNR 2-02 d.2 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową zgrzewaną poz.21	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.505	
				RAZEM	10.505
24	KNR-W 2-02 d.2 1111-04	Posadzki z płytek z gresu nieszkliwionego o wymiarach 39,7 x 39,7 cm o gru- bości 9 mm na zaprawie klejowej, - nasiąkliwość <0,01%, - mrozoodporne, - odporne na ścieranie wgłębne max. 130 mm <sup>3</sup> , - wytrzymałość na zginanie min. 45 N/mm <sup>2</sup> , - odporność na palnienie - odporne, - kolor SL 13, - poślizgowość R10 poz.21	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.505	
				RAZEM	10.505
25	KNR-W 2-02 d.2 0840-05 analogia	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 40 x 25 cm na za- prawie klejowej kolor biały, połysk, gładkie.  <pom. WCniepełno>(1.61+2.10)*2*2.0-(0.9*2.0) <umywalnia>(2.21+1.52)*2*2.0-(1.8*2.0) <pom. WC>(2.09+1.27)*2*2.0-(0.9*2.0) <wnęka>(1.61+0.69)*2*2.7-0.8*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13.040 11.320 11.640 10.820	
				RAZEM	46.820
26	KNR 4-01 d.2 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian  <ściana z drzwiami>3.62*1.70 <ściana boczna>3.17*1.70 <ściana tylna>11.0*1.70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.154 5.389 18.700	
				RAZEM	30.243
27	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi przed robotami malars- kimi - powierzchnie pionowe ściany Krotność = 2 <pom. WCniepełno>(1.61+2.1)*2*0.8 <umywalnia>(2.21+1.52)*2*0.8 <pom. WC>(1.27+2.09)*2*0.8 <wnęka>(1.61+0.69)*2*3.19 <ściana z drzwiami>3.62*3.19 <ściana boczna>3.17*3.19 <ściana tylna>11.0*3.19	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.936 5.968 5.376 14.674 11.548 10.112 35.090	
				RAZEM	88.704

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
28	KNR-W 2-02 d.2 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych poz.27	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 88.704	 88.704
				RAZEM	88.704
29	KNR-W 2-02 d.2 1507-06 analogia	Dwukrotne malowanie doborową farbą emulsyjną tynków ścian w kolorze jasnym  <pom. WCniepełno>(1.61+2.1)*2*0.8 <umywalnia>(2.21+1.52)*2*0.8 <pom. WC>(1.27+2.09)*2*0.8 <wnęka>(1.61+0.69)*2*3.19 <ściana z drzwiami>3.62*1.19 <ściana boczna>3.17*1.19 <ściana tylna>11.0*1.19	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.936 5.968 5.376 14.674 4.308 3.772 13.090	       
				RAZEM	53.124
30	KNR 4-01 d.2 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - lamperia na korytarzu wysokość 2,0m kolor do uzgodnienia z Zamawiającym <ściana z drzwiami>3.62*2.0 <ściana boczna>3.17*2.0 <ściana tylna>11.0*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7.240 6.340 22.000	   
				RAZEM	35.580
31	KNR 4-01 d.2 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na odległość do 1 km  poz.1*0.01 poz.2*0.2*1.1*0.09 poz.3*0.02 poz.4*0.03 poz.5*0.15 poz.6 poz.7*0.05 poz.8*0.02	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.050 0.099 0.540 1.500 5.206 5.060 0.566 0.227	       
				RAZEM	13.248
32	KNR 4-01 d.2 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu - za każdy następny 1 km Krotność = 10 poz.31	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 13.248	 
				RAZEM	13.248
33		Opłata wysypiskowa poz.32	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 13.248	 
				RAZEM	13.248
<b>3</b>	<b>45421000-4</b>	<b>STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA</b>			
34	d.3 kalk. własna	Zakup, dostawa ościeżnic stalowych obejmujących mur w kolorze białym szerokość 80 cm 1	szt szt	 1.000	 
				RAZEM	1.000
35	d.3 kalk. własna	Zakup, dostawa ościeżnic stalowych kątowych w kolorze białym szerokość 90 cm 3	szt szt	 3.000	 
				RAZEM	3.000
36	KNR 4-01 d.3 0320-02	Obsadzenie ościeżnic o powierzchni otworu do 2m2 w ścianach z cegieł 4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.000	 
				RAZEM	4.000

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
37 d.3	KNR 2-02 1017-02 analogia	<p>Skrzydła drzwiowe drewniane wewnętrzne o szerokości 0,9 m do pomieszczeń sanitarnych dla niepełnosprawnych z okleina HPL na płycie otworowej o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone z szyldami podłużnymi kompletnie wyposażone z zamontowanymi dolnymi panelami (kopacz) ze stali nierdzewnej "szczotkowanymi" z ościeżnicą metalową obejmująca mur.</p> <p>PARAMETRY TECHNICZNE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- jednoskrzydłowe pełne,</li> <li>- okleina HPL gr. 0,7 mm,</li> <li>- wzmocnienie krawędzi bocznych listwą ze stali nierdzewnej,</li> <li>- kolor do uzgodnienia z Zamawiającym,</li> <li>- na płycie otworowej,</li> <li>- wyposażone w jeden zamek patentowy,</li> <li>- szyld podłużny ze stali nierdzewnej,</li> <li>- klamki ze stali nierdzewnej po obu stronach,</li> <li>- trzy zawiasy,</li> <li>- wyposażone w panel dolny ze stali nierdzewnej, obustronnie (kopacz),</li> <li>- szerokość skrzydła 0,9 m,</li> <li>- podcięte na potrzeby wentylacji.</li> </ul> <p>OŚCIEŻNICA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ościeżnica stalowa obejmująca mur,</li> <li>- kolor do uzgodnienia z Zamawiającym,</li> <li>- grubość muru około 12-20 cm,</li> <li>- ościeżnica 0,9 m,</li> <li>- dwa zawiasy czopowe,</li> <li>- ocynkowane,</li> <li>- uszczelka obwiedniowa,</li> <li>- malowana proszkowo,</li> <li>- ościeżnica wykonana z blachy 1.2 mm.</li> </ul> <p>0.9*2.0</p>	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
38 d.3	KNR 2-02 1017-02 analogia	<p>Skrzydła drzwiowe drewniane wewnętrzne o szerokości 0,9 m do pomieszczenia WC męskie zewnętrzne z okleina HPL na płycie otworowej o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone z szyldami podłużnymi kompletnie wyposażone z zamontowanymi z ościeżnicą metalową obejmująca mur.</p> <p>PARAMETRY TECHNICZNE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- jednoskrzydłowe pełne,</li> <li>- okleina HPL gr. 0,7 mm,</li> <li>- wzmocnienie krawędzi bocznych listwą ze stali nierdzewnej,</li> <li>- kolor do uzgodnienia z Zamawiającym,</li> <li>- na płycie otworowej,</li> <li>- wyposażone w jeden zamek patentowy,</li> <li>- szyld podłużny ze stali nierdzewnej,</li> <li>- klamki ze stali nierdzewnej po obu stronach,</li> <li>- trzy zawiasy,</li> <li>- podcięte na potrzeby wentylacji,</li> <li>- szerokość skrzydła 0,9 m.</li> </ul> <p>OŚCIEŻNICA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ościeżnica stalowa obejmująca mur,</li> <li>- kolor do uzgodnienia z Zamawiającym,</li> <li>- grubość muru około 12-20 cm,</li> <li>- ościeżnica o szerokości 0,9 m,</li> <li>- dwa zawiasy czopowe,</li> <li>- ocynkowane,</li> <li>- uszczelka obwiedniowa,</li> <li>- malowana proszkowo,</li> <li>- ościeżnica wykonana z blachy 1.2 mm.</li> </ul> <p>0.9*2.0</p>	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
39 d.3	KNR 2-02 1017-02 analogia	Skrzydła drzwiowe drewniane wewnętrzne o szerokości 0,9 m do pomieszczenia WC męskie wewnętrzne z okleina HPL na płycie otworowej o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone z szyldami podłużnymi kompletnie wyposażone z zamontowanymi z ościeżnicą metalową obejmująca mur. PARAMETRY TECHNICZNE: - jednoskrzydłowe z szybką "kwadrat", - okleina HPL gr. 0,7 mm, - wzmocnienie krawędzi bocznych listwą ze stali nierdzewnej, - kolor do uzgodnienia z Zamawiającym, - na płycie otworowej, - wyposażone w jeden zamek łazienkowy, - szyld podłużny ze stali nierdzewnej, - klamki ze stali nierdzewnej po obu stronach, - trzy zawiasy, - podcięte na potrzeby wentylacji, - szerokość skrzydła 0,9 m. OŚCIEŻNICA - ościeżnica stalowa obejmująca mur, - kolor do uzgodnienia z Zamawiającym, - grubość muru około 8-14 cm, - ościeżnica o szerokości 0,9 m, - dwa zawiasy czopowe, - ocynkowane, - uszczelka obwiedniowa, - malowana proszkowo, - ościeżnica wykonana z blachy 1.2 mm. 0.9*2.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
40 d.3	KNR 2-02 1017-02 analogia	Skrzydła drzwiowe drewniane wewnętrzne o szerokości 0,8 m do pomieszczenia magazynowego pełne z okleina HPL na płycie otworowej o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone z szyldami podłużnymi kompletnie wyposażone podcięte na potrzeby wentylacji z ościeżnicą metalową obejmująca mur. PARAMETRY TECHNICZNE: - jednoskrzydłowe pełne, - okleina HPL gr. 0,7 mm, - wzmocnienie krawędzi bocznych listwą ze stali nierdzewnej, - kolor do uzgodnienia z Zamawiającym, - na płycie otworowej, - wyposażone w jeden zamek patentowy, - szyld podłużny ze stali nierdzewnej, - klamki ze stali nierdzewnej po obu stronach, - dwa zawiasy czopowe, - podcięte na potrzeby wentylacji, - szerokość skrzydła 0,8 m. OŚCIEŻNICA - ościeżnica stalowa obejmująca mur, - kolor do uzgodnienia z Zamawiającym, - grubość muru około 12-20 cm, - ościeżnica o szerokości 0,8 m, - dwa zawiasy czopowe, - ocynkowane, - uszczelka obwiedniowa, - malowana proszkowo, - ościeżnica wykonana z blachy 1.2 mm. 0.8*2.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>
41 d.3	kalk. własna	Montaż mechanicznych elementów drzwiowych - samozamykacz do drzwi 1	szt		
			szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
42 d.3	KNR 2-02 1218-04 analogia	Lustra nad umywalkami o wymiarach około 80x100 cm oraz 110x90 cm 2	szt.		
			szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>4</b>		<b>WYMIANA DRZWI EWAKUACYJNYCH NA ZEWNĄTRZ EI 60</b>			
43 d.4	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o szerokości 90 cm o powierzchni ponad 2 m2 0.9*2.1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.890	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.890</b>
44 d.4	KNR 4-01 0349-04	Rozebranie ściany - poszerzenie otworu drzwiowego 0.35*0.2*2.0	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.140	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.140</b>



Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
52 d.6	kalk. własna	Dozownik mydła w płynie. Parametry techniczne: 1) pojemność zbiorniczka 300 ml, 2) mydło uzupełniane z karnistra, 3) obudowa wykonana z mosiądzu chromowanego, 4) zbiornik na mydło wykonany z tworzywa sztucznego, 5) mocowany do ściany, 6) możliwość wyjęcia zbiorniczka na mydło ułatwiające czyszczenie wnętrza dozownika, 7) zamykany na kluczyk, 8) szer. 6 cm, wysokość 21,2 cm, głębokość 11,3 cm. 2	szt          szt	          2.000	          2.000
				RAZEM	2.000
53 d.6	kalk. własna	Pojemnik na duże role papieru toaletowego wersja matowa. Parametry techniczne: 1) dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy 19 cm, 2) okienko do kontroli ilości papieru, 3) zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębnowym, 4) zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia, 5) łączenia boków spawane szlifowane, 6) niewidoczne zawiasy, 7) obudowa i tylna ścianka wykonana ze stali nierdzewnej, 8) szerokość 22,30 cm, wysokość 23,4 cm, głębokość 11,5 cm. 2	szt          szt	          2.000	          2.000
				RAZEM	2.000
54 d.6	kalk. własna	Elektryczna suszarka do rąk - obudowana ze stali nierdzewnej. Parametry techniczne: 1) szerokość 25,5 cm, wysokość 30 cm, głębokość 14 cm, 2) moc znamionowa 1640 W, 3) waga 4,25 kg, 4) poziom hałasu 60dB, 5) brygosczełność IP23, 6) wydajność skuteczna 4 m <sup>3</sup> /min, 7) predkość powietrza 65 km/h, 8) temperatura powietrza 10 cm od wylotu, przy tem. otoczenia 21st.C - 52stC, 9) efektywny czas suszenia 38 s, 10) włączana automatycznie, 11) obudowa ze stali nierdzewnej o gr. 1.5 mm. 2	szt          szt	          2.000	          2.000
				RAZEM	2.000
55 d.6	kalk. własna	Piktogram ze stali nierdzewnej - toaleta damska Parametry: - wysokość 100 mm - szerokość 100 mm - wykonany ze stali nierdzewnej - rogi zaokrąglone - znak wykonany techniką laserową 1	szt          szt	          1.000	          1.000
				RAZEM	1.000
56 d.6	kalk. własna	Piktogram ze stali nierdzewnej - toaleta dla niepełnosprawnych Parametry: - wysokość 100 mm - szerokość 100 mm - wykonany ze stali nierdzewnej - rogi zaokrąglone - znak wykonany techniką laserową 1	szt          szt	          1.000	          1.000
				RAZEM	1.000
57 d.6	kalk. własna	Piktogram ze stali nierdzewnej - toaleta męska Parametry: - wysokość 100 mm - szerokość 100 mm - wykonany ze stali nierdzewnej - rogi zaokrąglone - znak wykonany techniką laserową 1	szt          szt	          1.000	          1.000
				RAZEM	1.000
<b>7</b>		<b>MAŁOWANIE KORYTARZA I CZĘŚCI KORYTARZA</b>			
58 d.7		Zabezpieczenie podłóg teksturą falistą 3 warstwową na wszystkich podłogach na piętrze. 5.39*1.58 3.3*1.53 1.65*17.6 2.97*11.7	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  8.516 5.049 29.040 34.749	    77.354
				RAZEM	77.354



Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
59 d.7	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian  (5.39+1.58)*2*2.0 (3.3+1.53)*2*2.0 (1.65+17.6)*2*2.0 (2.97+11.7)*2*2.0 <kl.schodowa>20.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	27.880	
			m <sup>2</sup>	19.320	
			m <sup>2</sup>	77.000	
			m <sup>2</sup>	58.680	
			m <sup>2</sup>	20.000	
				RAZEM	202.880
60 d.7	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe ścian jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku (5.39+1.58)*2*3.16 (3.3+1.53)*2*3.16 (1.65+17.6)*2*3.16 (2.97+11.7)*2*3.16 <kl.schodowa>30.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	44.050	
			m <sup>2</sup>	30.526	
			m <sup>2</sup>	121.660	
			m <sup>2</sup>	92.714	
			m <sup>2</sup>	30.000	
				RAZEM	318.950
61 d.7	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - farba olejna (lamperia) poz.59	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	202.880	
				RAZEM	202.880
62 d.7	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - farba akrylowa ściany (5.39+1.58)*2*1.16 (3.3+1.53)*2*1.16 (1.65+17.6)*2*1.16 (2.97+11.7)*2*1.16 <kl.schodowa>10.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	16.170	
			m <sup>2</sup>	11.206	
			m <sup>2</sup>	44.660	
			m <sup>2</sup>	34.034	
			m <sup>2</sup>	10.000	
				RAZEM	116.070
63 d.7	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - farba akrylowa sufit poz.58	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	77.354	
				RAZEM	77.354
64 d.7	KNR 4-01 1213-03	Lakierowanie grzejników stalowych żeberkowych  0.3*1.2*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	0.720	
				RAZEM	0.720
65 d.7	KNR 4-01 1213-01	Lakierowanie powierzchni metalowych gładkich - ościeżnice i drzwi  15.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	15.000	
				RAZEM	15.000
66 d.7	kalk. własna	Wykonanie i montaż desek odbojowych na ścianach o szerokości 40 cm i długości ok. 1,5+1,5+5,7 m w kolorze istniejących (uzupełnienie). 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Nazwa	Jm	Przedmiar	Norma	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	beton zwykły z kruszywa naturalnego pozycja kosztorysu 16	m <sup>3</sup>	0.526 m <sup>3</sup>	1.02 m <sup>3</sup> /m <sup>3</sup>	0.5365	0.00	
2.	bloczki wapienno-cementowe 18 cm pozycja kosztorysu 11	szt.	3.164 m <sup>2</sup>	14.7 szt./m <sup>2</sup>	46.5108	0.00	
3.	bloki wapienno-piaskowe o gr. 8cm pozycja kosztorysu 10	szt.	21.168 m <sup>2</sup>	14.7 szt./m <sup>2</sup>	311.1696	0.00	
4.	cegła budowlana pełna pozycja kosztorysu 9	szt.	1.974 m <sup>3</sup>	372 szt./m <sup>3</sup>	734.3280	0.00	
5.	Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work. pozycja kosztorysu 36	t	4.000 m <sup>2</sup>	0.00345 t/m <sup>2</sup>	0.0138	0.00	
6.	Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work pozycja kosztorysu 9	t	1.974 m <sup>3</sup>	0.0618 t/m <sup>3</sup>	0.1220	0.00	
7.	ciasto wapienne (wapno gaszone) pozycja kosztorysu 26 pozycja kosztorysu 59 Razem:	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	30.243 m <sup>2</sup> 202.880 m <sup>2</sup>	0.0003 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> 0.0003 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	0.0091 0.0609 0.0699	0.00	
8.	deski odbojowe o szerokości 40 cm w kolorze ist- niejących (uzupełnienie) pozycja kosztorysu 66	kpl	1.000 kpl	1 kpl/kpl	1.0000	0.00	
9.	dozownik na mydło w płynie pozycja kosztorysu 52	szt.	2.000 szt	1 szt./szt	2.0000	0.00	
10.	drewno opałowe pozycja kosztorysu 21	m <sup>3</sup>	10.505 m <sup>2</sup>	0.0024 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	0.0252	0.00	
11.	elektryczna suszarka do rąk pozycja kosztorysu 54	szt.	2.000 szt	1 szt./szt	2.0000	0.00	
12.	emalia olejno-żywiczna ogólnego stosowania pozycja kosztorysu 64 pozycja kosztorysu 65 Razem:	dm <sup>3</sup> dm <sup>3</sup> dm <sup>3</sup>	0.720 m <sup>2</sup> 15.000 m <sup>2</sup>	0.166 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> 0.159 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	0.1195 2.3850 2.5045	0.00	
13.	Farba akrylowa wodorozcienczalna pozycja kosztorysu 62 pozycja kosztorysu 63 Razem:	dm <sup>3</sup> dm <sup>3</sup> dm <sup>3</sup>	116.070 m <sup>2</sup> 77.354 m <sup>2</sup>	0.276 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> 0.276 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	32.0353 21.3497 53.3850	0.00	
14.	farba emulsyjna kolorowa pozycja kosztorysu 29	kg	53.124 m <sup>2</sup>	0.028 kg/m <sup>2</sup>	1.4875	0.00	
15.	Farba olejna pozycja kosztorysu 61	dm <sup>3</sup>	202.880 m <sup>2</sup>	0.276 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	55.9949	0.00	
16.	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania pozycja kosztorysu 30	dm <sup>3</sup>	35.580 m <sup>2</sup>	0.149 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	5.3014	0.00	
17.	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania pozycja kosztorysu 30	dm <sup>3</sup>	35.580 m <sup>2</sup>	0.111 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	3.9494	0.00	
18.	folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm pozycja kosztorysu 17	m <sup>2</sup>	10.505 m <sup>2</sup>	1.2 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	12.6060	0.00	
19.	gips budowlany pozycja kosztorysu 26 pozycja kosztorysu 30 pozycja kosztorysu 59 Razem:	t t t t	30.243 m <sup>2</sup> 35.580 m <sup>2</sup> 202.880 m <sup>2</sup>	0.000004 t/m <sup>2</sup> 0.000004 t/m <sup>2</sup> 0.000004 t/m <sup>2</sup>	0.0001 0.0001 0.0008 0.0011	0.00	
20.	Gips budowlany szpachlowy pozycja kosztorysu 28 pozycja kosztorysu 60 Razem:	t t t	88.704 m <sup>2</sup> 318.950 m <sup>2</sup>	0.004 t/m <sup>2</sup> 0.00324 t/m <sup>2</sup>	0.3548 1.0334 1.3882	0.00	
21.	Grunt pozycja kosztorysu 60	dm <sup>3</sup>	318.950 m <sup>2</sup>	0.15 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	47.8425	0.00	
22.	grunt pokostowy pozycja kosztorysu 30	dm <sup>3</sup>	35.580 m <sup>2</sup>	0.18 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	6.4044	0.00	
23.	klamerki mocujące pozycja kosztorysu 15	szt.	9.394 m <sup>2</sup>	2.86 szt./m <sup>2</sup>	26.8668	0.00	
24.	kształtowniki z blachy - kątownik przyścienny pozycja kosztorysu 15	m	9.394 m <sup>2</sup>	0.97 m/m <sup>2</sup>	9.1122	0.00	
25.	kształtowniki z blachy - profil główny pozycja kosztorysu 15	m	9.394 m <sup>2</sup>	1.7 m/m <sup>2</sup>	15.9698	0.00	
26.	kształtowniki z blachy - profil poprzeczny o długości 60 cm pozycja kosztorysu 15	m	9.394 m <sup>2</sup>	1.7 m/m <sup>2</sup>	15.9698	0.00	
27.	lustro nad umywalkę o wymiarach 110x900 cm - WC męskie pozycja kosztorysu 42	szt	2.000 szt.	1 szt/szt.	2.0000	0.00	
28.	lustro nad umywalkę o wymiarach 80x100 cm - po- mieszczenie niepełnosprawni pozycja kosztorysu 42	szt	2.000 szt.	1 szt/szt.	2.0000	0.00	
29.	łączniki rozporowe kpl. pozycja kosztorysu 15	szt.	9.394 m <sup>2</sup>	3.77 szt./m <sup>2</sup>	35.4154	0.00	
30.	masa asfaltowa pozycja kosztorysu 21	kg	10.505 m <sup>2</sup>	0.07 kg/m <sup>2</sup>	0.7354	0.00	

Lp.	Nazwa	Jm	Przedmiar	Norma	Ilość	Cena jedn.	Wartość
31.	masa uszczelniająca do posadzki w pomieszczeniach mokrych pozycja kosztorysu 19 pozycja kosztorysu 20 Razem:	dm <sup>3</sup> dm <sup>3</sup> dm <sup>3</sup>	10.505 m <sup>2</sup> 26.200 m	3.65 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> 1.45 dm <sup>3</sup> /m	38.3433 37.9900 76.3333	0.00	
32.	materiały (wszystkie) potrzebne do naprawy elewacji. pozycja kosztorysu 46	szt	1.000 kpl	1 szt./kpl	1.0000	0.00	
33.	mydło techniczne maziste (szare) 65% pozycja kosztorysu 14	kg	11.329 m <sup>2</sup>	0.022 kg/m <sup>2</sup>	0.2492	0.00	
34.	nadproża prefabrykowane pozycja kosztorysu 12	m	5.200 m	1.02 m/m	5.3040	0.00	
35.	Narożniki ochronne z kątowników stalowych pozycja kosztorysu 28	kg	88.704 m <sup>2</sup>	0.0043 kg/m <sup>2</sup>	0.3814	0.00	
36.	opłata za gruz pozycja kosztorysu 33	m <sup>3</sup>	13.248 m <sup>3</sup>	1 m <sup>3</sup> /m <sup>3</sup>	13.2480	0.00	
37.	Ościeżnica drzwiowa stalowa obejmująca mur do drzwi "80" pozycja kosztorysu 34	szt	1.000 szt	1 szt./szt	1.0000	0.00	
38.	Ościeżnica drzwiowa stalowa obejmująca mur do drzwi "90" pozycja kosztorysu 35	szt	3.000 szt	1 szt./szt	3.0000	0.00	
39.	piasek do zapraw pozycja kosztorysu 9 pozycja kosztorysu 14 Razem:	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.974 m <sup>3</sup> 11.329 m <sup>2</sup>	0.322 m <sup>3</sup> /m <sup>3</sup> 0.001 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	0.6356 0.0113 0.6470	0.00	
40.	Piasek natur.do zapr.odm.l.uziar.0-2mm pozycja kosztorysu 36	m <sup>3</sup>	4.000 m <sup>2</sup>	0.008 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	0.0320	0.00	
41.	Piktogram ze stali nierdzewnej - toaleta damska pozycja kosztorysu 55	szt.	1.000 szt	1 szt./szt	1.0000	0.00	
42.	Piktogram ze stali nierdzewnej - toaleta dla niepełnosprawnych pozycja kosztorysu 56	szt.	1.000 szt	1 szt./szt	1.0000	0.00	
43.	Piktogram ze stali nierdzewnej - toaleta męska pozycja kosztorysu 57	szt.	1.000 szt	1 szt./szt	1.0000	0.00	
44.	płytki podłogowe z gresu nieszkliwionego "matowe" o wymiarach 39,7 x 39,7 cm i grubości 9 mm w kolorze SL 13 pozycja kosztorysu 24	m <sup>2</sup>	10.505 m <sup>2</sup>	1.05 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	11.0303	0.00	
45.	płytki ściennie o wymiarach 40 x 25 cm i grubości 8,1 mm, kolor biały, gładkie, połysk. pozycja kosztorysu 25	m <sup>2</sup>	46.820 m <sup>2</sup>	1.05 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	49.1610	0.00	
46.	płyty gipsowe dekoracyjne fakturalne o wymiarach 588x588x24 mm pozycja kosztorysu 15	szt.	9.394 m <sup>2</sup>	2.86 szt./m <sup>2</sup>	26.8668	0.00	
47.	pojemnik na duże role papieru toaletowego pozycja kosztorysu 53	szt.	2.000 szt	1 szt./szt	2.0000	0.00	
48.	preparat gruntujący do ścian pozycja kosztorysu 27	kg	88.704 m <sup>2</sup>	0.22 kg/m <sup>2</sup>	39.0298	0.00	
49.	pręty mocujące pozycja kosztorysu 15	szt.	9.394 m <sup>2</sup>	2.12 szt./m <sup>2</sup>	19.9153	0.00	
50.	rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych pozycja kosztorysu 30 pozycja kosztorysu 64 pozycja kosztorysu 65 Razem:	dm <sup>3</sup> dm <sup>3</sup> dm <sup>3</sup> dm <sup>3</sup>	35.580 m <sup>2</sup> 0.720 m <sup>2</sup> 15.000 m <sup>2</sup>	0.06 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> 0.022 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> 0.022 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	2.1348 0.0158 0.3300 2.4806	0.00	
51.	samozamkacz w kolorze srebrnym pozycja kosztorysu 41	szt	1.000 szt	1 szt./szt	1.0000	0.00	
52.	siatka zgrzewana pozycja kosztorysu 23	m <sup>2</sup>	10.505 m <sup>2</sup>	1.02 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	10.7151	0.00	
53.	skrzydła drzwiowe pełne wykonane na płycie otworowej z okleiną HPL wyposażone w jeden zamek patentowy i szyldami podłużnymi wyposażone podcięcie na potrzeby wentylacyjne - skrzydło wewnątrz pomieszczeń sanitarnych pozycja kosztorysu 40	m <sup>2</sup>	1.600 m <sup>2</sup>	1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	1.6000	0.00	
54.	skrzydła drzwiowe z przeszkleniem wykonane na płycie otworowej z okleiną HPL wyposażone w jeden zamek i szyldami podłużnymi wyposażone w "kopacz" - skrzydło do pomieszczenia dla niepełnosprawnych pozycja kosztorysu 37	m <sup>2</sup>	1.800 m <sup>2</sup>	1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	1.8000	0.00	

Lp.	Nazwa	Jm	Przedmiar	Norma	Ilość	Cena jedn.	Wartość
55.	skrzydła drzwiowe z przeszkleniem wykonane na płycie otworowej z okleiną HPL wyposażone w jeden zamek łazienkowy i sztyldami podłużnymi wyposażone w panel dolny wentylacyjny - skrzydło wewnątrz pomieszczeń sanitarnych pozycja kosztorysu 39	m <sup>2</sup>	1.800 m <sup>2</sup>	1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	1.8000	0.00	
56.	skrzydła drzwiowe z przeszkleniem wykonane na płycie otworowej z okleiną HPL wyposażone w jeden zamek patentowy i sztyldami podłużnymi - skrzydło wewnątrz pomieszczeń sanitarnych pozycja kosztorysu 38	m <sup>2</sup>	1.800 m <sup>2</sup>	1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	1.8000	0.00	
57.	skrzydło drzwiowe wraz z ościeżnicą stalowe o odporności ogniowej EI 60 pełne, szer. 100 cm, pozycja kosztorysu 45	kpl	1.000 kpl	1 kpl/kpl	1.0000	0.00	
58.	skrzydło drzwiowe wraz z ościeżnicą stalowe o odporności ogniowej EI 60 z szybą, szer. 150 cm, odporność ogniowa EI 60 pozycja kosztorysu 49	kpl	1.000 kpl	1 kpl/kpl	1.0000	0.00	
59.	sprężyny przyściennie pozycja kosztorysu 15	szt.	9.394 m <sup>2</sup>	1.65 szt./m <sup>2</sup>	15.5001	0.00	
60.	szczotka do WC z uchwytem pozycja kosztorysu 51	szt.	2.000 szt	1 szt./szt	2.0000	0.00	
61.	środek gruntujący bitumiczny do posadzki w pomieszczeniach mokrych pozycja kosztorysu 18	dm <sup>3</sup>	10.505 m <sup>2</sup>	0.0547 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	0.5746	0.00	
62.	środek gruntujący do uszczelnienia posadzki pozycja kosztorysu 20	dm <sup>3</sup>	26.200 m	0.0131 dm <sup>3</sup> /m	0.3432	0.00	
63.	taśma dylatacyjna uszczelniająca pozycja kosztorysu 20	m	26.200 m	1.05 m/m	27.5100	0.00	
64.	tektura falista 3 warstwowa pozycja kosztorysu 58	m <sup>2</sup>	77.354 m <sup>2</sup>	1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	77.3540	0.00	
65.	wapno suchogaszzone pozycja kosztorysu 9 pozycja kosztorysu 14 Razem:	t t t	1.974 m <sup>3</sup> 11.329 m <sup>2</sup>	0.0345 t/m <sup>3</sup> 0.00088 t/m <sup>2</sup>	0.0681 0.0100 0.0781	0.00	
66.	wieszak pojedynczy "nosorożec" pozycja kosztorysu 50	szt.		2 szt.	2.0000	0.00	
67.	wodorotlenek sodowy techniczny granulowany (85%) pozycja kosztorysu 26 pozycja kosztorysu 59 Razem:	kg kg kg	30.243 m <sup>2</sup> 202.880 m <sup>2</sup>	0.1 kg/m <sup>2</sup> 0.1 kg/m <sup>2</sup>	3.0243 20.2880 23.3123	0.00	
68.	zaprawa cementowa M 12 pozycja kosztorysu 21 pozycja kosztorysu 22 Razem:	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	10.505 m <sup>2</sup> 10.505 m <sup>2</sup>	0.0206 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> 0.0105 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	0.2164 0.3309 0.5473	0.00	
69.	zaprawa cementowo-wapienna pozycja kosztorysu 10 pozycja kosztorysu 11 Razem:	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	21.168 m <sup>2</sup> 3.164 m <sup>2</sup>	0.004 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> 0.006 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	0.0847 0.0190 0.1037	0.00	
70.	zaprawa cementowo-wapienna m 50 pozycja kosztorysu 13	m <sup>3</sup>	83.578 m <sup>2</sup>	0.0021 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	0.1755	0.00	
71.	zaprawa cementowo wapienna M 15 pozycja kosztorysu 13	m <sup>3</sup>	83.578 m <sup>2</sup>	0.0206 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	1.7217	0.00	
72.	zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka pozycja kosztorysu 24 pozycja kosztorysu 25 Razem:	kg kg kg	10.505 m <sup>2</sup> 46.820 m <sup>2</sup>	0.188 kg/m <sup>2</sup> 0.3383 kg/m <sup>2</sup>	1.9749 15.8392 17.8141	0.00	
73.	zaprawa klejąca (sucha mieszanka) pozycja kosztorysu 25	kg	46.820 m <sup>2</sup>	2.84 kg/m <sup>2</sup>	132.9688	0.00	
74.	zaprawa klejowa-sucha mieszanka pozycja kosztorysu 24	kg	10.505 m <sup>2</sup>	3 kg/m <sup>2</sup>	31.5150	0.00	
75.	zaprawa wapienna M 4 pozycja kosztorysu 13	m <sup>3</sup>	83.578 m <sup>2</sup>	0.0027 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	0.2257	0.00	
76.	zawieszka do kształtowników pozycja kosztorysu 15	szt.	9.394 m <sup>2</sup>	2.12 szt./m <sup>2</sup>	19.9153	0.00	
77.	materiały pomocnicze pozycja kosztorysu 9 pozycja kosztorysu 10 pozycja kosztorysu 11 pozycja kosztorysu 12 pozycja kosztorysu 13 pozycja kosztorysu 14 pozycja kosztorysu 15 pozycja kosztorysu 16 pozycja kosztorysu 17	zł zł zł zł zł zł zł zł zł			0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		

Lp.	Nazwa	Jm	Przedmiar	Norma	Ilość	Cena jedn.	Wartość
	pozycja kosztorysu 21	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 22	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 23	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 24	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 25	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 26	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 27	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 28	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 29	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 30	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 42	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 59	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 64	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 65	zł			0.00		
	Razem:	zł					
78.	Materiały pomocnicze (od M)						
	pozycja kosztorysu 36	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 60	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 61	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 62	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 63	zł			0.00		
	Razem:	zł					
<b>RAZEM</b>							<b>0.00</b>

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	betoniarka wolnospadowa elektryczna				
	pozycja kosztorysu 9	m-g	0.8883	0.00	
2.	Samochód dostaw.do 0.9t				
	pozycja kosztorysu 15	m-g	0.1879		
	pozycja kosztorysu 17	m-g	0.0714		
	pozycja kosztorysu 18	m-g	0.0007		
	pozycja kosztorysu 19	m-g	0.0365		
	pozycja kosztorysu 20	m-g	0.0414		
	pozycja kosztorysu 21	m-g	0.0032		
	pozycja kosztorysu 23	m-g	0.0179		
	pozycja kosztorysu 24	m-g	0.3876		
	pozycja kosztorysu 25	m-g	1.7277		
	pozycja kosztorysu 27	m-g	0.0532		
	pozycja kosztorysu 28	m-g	0.3814		
	pozycja kosztorysu 29	m-g	0.0266		
	pozycja kosztorysu 37	m-g	0.0360		
	pozycja kosztorysu 38	m-g	0.0360		
	pozycja kosztorysu 39	m-g	0.0360		
	pozycja kosztorysu 40	m-g	0.0320		
	pozycja kosztorysu 60	m-g	2.5516		
	pozycja kosztorysu 61	m-g	0.0609		
	pozycja kosztorysu 62	m-g	0.0348		
	pozycja kosztorysu 63	m-g	0.0232		
	Razem:	m-g	5.7459	0.00	
3.	Samochód skrzyn.do 5.0t				
	pozycja kosztorysu 31	m-g	12.3206		
	pozycja kosztorysu 32	m-g	5.2992		
	Razem:	m-g	17.6198	0.00	
4.	wyciąg				
	pozycja kosztorysu 60	m-g	8.9306	0.00	
5.	Wyciąg do ur.ziemii elek.0,18t				
	pozycja kosztorysu 9	m-g	4.1651		
	pozycja kosztorysu 12	m-g	0.1040		
	pozycja kosztorysu 13	m-g	3.1592		
	pozycja kosztorysu 15	m-g	0.0939		
	pozycja kosztorysu 16	m-g	0.8048		
	pozycja kosztorysu 17	m-g	0.1177		
	pozycja kosztorysu 21	m-g	0.3246		
	pozycja kosztorysu 22	m-g	0.4979		
	pozycja kosztorysu 23	m-g	0.0116		
	pozycja kosztorysu 24	m-g	0.4570		
	pozycja kosztorysu 25	m-g	2.0367		
	pozycja kosztorysu 27	m-g	0.0355		
	pozycja kosztorysu 28	m-g	0.2572		
	pozycja kosztorysu 36	m-g	0.3600		
	pozycja kosztorysu 37	m-g	0.0180		
	pozycja kosztorysu 38	m-g	0.0180		
	pozycja kosztorysu 39	m-g	0.0180		
	pozycja kosztorysu 40	m-g	0.0160		
	Razem:	m-g	12.4952	0.00	
				RAZEM	0.00

Słownie: zero i 00/100 zł